

環境省福島地方環境事務所が定める資材単価一覧

(令和4年1月1日以降に公告する工事に適用)

福島地方環境事務所

資材価格調査【令和3年度 臨時調査】（案）

令和3年12月1日

資材単価の取得日：令和3年12月1日

有効期限：令和3年度臨時の資材単価の適用日(R4/4/1予定)の前日まで
(適用日は公告からとなります。)

No.	名称	規格	単価(円)	単位	備考
1	チゼルプラウ(ローラー付き)	作業幅250cm程度	6,790	日	
2	耐候性角型大型土のう袋	W 1100×L 1100×H 1000mm 内袋無し 「3年対応(耐候性試験900時間対応)」 (一財)土木研究センターによる耐候性大型土のう設計・施工マニュアルの性能を全て満たした製品とする。	6,840	袋	帰還困難区域内
3	耐候性角型大型土のう袋	W 1100×L 1100×H 1000mm 内袋無し 「3年対応(耐候性試験900時間対応)」 (一財)土木研究センターによる耐候性大型土のう設計・施工マニュアルの性能を全て満たした製品とする。	6,800	袋	帰還困難区域外
4	耐候性角型大型土のう袋	W 1100×L 1100×H 1000mm 1重内袋 「3年対応(耐候性試験900時間対応)」 (一財)土木研究センターによる耐候性大型土のう設計・施工マニュアルの性能を全て満たした製品とする。 内袋については、ホリエレン内袋規格によるもの	6,840	袋	帰還困難区域内
5	耐候性角型大型土のう袋	W 1100×L 1100×H 1000mm 1重内袋 「3年対応(耐候性試験900時間対応)」 (一財)土木研究センターによる耐候性大型土のう設計・施工マニュアルの性能を全て満たした製品とする。 内袋については、ホリエレン内袋規格によるもの	6,800	袋	帰還困難区域外
6	ストーンクラッシャー	作業:1400~1600mm 作業深:200mm以上 最大破砕径:300mm程度	22,500	日	
7	厚層客土吹付材	ソイル材 山砂・バーク堆肥・ピートモス・ゼオライトの混合物(基盤材)	35,000	m ³	帰還困難区域内
8	厚層客土吹付材	A材 酢酸ビニル重合体の水性エマルジョン(接着剤)	469	kg	帰還困難区域内

9	厚層客土吹付材	B材 ガラクトマンナンとエチレングリコールの重合体(増粘剤)	3,270	kg	帰還困難区域内
10	厚層客土吹付材	C材 粉塵防止剤(無機系の凝集沈殿材)	1,420	kg	帰還困難区域内
11	厚層客土吹付材	S材 おが粉	31,300	m ³	帰還困難区域内